



記事：本図のノズル部はピストルノズル仕様（吐出量=約43リットル毎分）になっています。

容積1004L
容量 904L

| | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|----|------------|--------------------------------|
| 44 | 脚 キャップ | PE | 4 | φ48.6 | ポリエチレン |
| 43 | ゲートバルブ | YBsC3 | 1 | | R1-TOYO |
| 42 | ピストルノズル | Assy | 1 | | ノズル内径φ23 ^{ホース継口φ27.5} |
| 41 | ホースバンド | SS400 | 2 | φ38 | ユニクロメッキ |
| 40 | ホースニップル | FCMB | 1 | R1 | クロメートメッキ |
| 39 | 耐油ゴムホース | 耐油ゴム | 1 | 25-2B-3.0m | |
| 38 | 六角ボルト | SS400 | 8 | M10x20 | クロメートメッキ |
| 37 | 六角ボルト | SS400 | 10 | M10x70 | クロメートメッキ |
| 36 | 平座金 | SS400 | 40 | M10 | クロメートメッキ |
| 35 | 六角ナット | SS400 | 20 | M10 | クロメートメッキ |
| 34 | 六角ボルト | SS400 | 2 | M10x80 | クロメートメッキ |
| 33 | 平座金 | SS400 | 2 | M12 | クロメートメッキ |
| 32 | 六角ナット | SS400 | 1 | M12 | クロメートメッキ |
| 31 | 六角ボルト | SS400 | 1 | M12x35 | クロメートメッキ |
| 30 | 平座金 | SS400 | 8 | M14 | クロメートメッキ |
| 29 | 六角ナット | SS400 | 4 | M14 | クロメートメッキ |
| 28 | 六角ボルト | SS400 | 4 | M14x120 | クロメートメッキ |
| 27 | ブレース金具 | SPHC | 8 | t3.2 | クロメートメッキ |
| 26 | 手摺保持ブラケット | SS400 | 2 | t6, SGP25A | |
| 25 | 手摺パイプ | STK | 2 | φ27.2xt1.9 | |
| 24 | 上段ステップ | SS400 | 1 | t3.2, t2 | |
| 23 | ブレース | STK | 4 | φ21.7xt1.9 | |
| 22 | 横サン下 | STK | 2 | φ27.2xt1.9 | |
| 21 | 横サン中 | STK | 2 | φ27.2xt1.9 | |
| 20 | 横サン上 | STK | 1 | φ27.2xt1.9 | |
| 19 | パイプ脚 | STK | 4 | φ48.6xt2.4 | |
| 18 | 両ネジニップル | SGP | 1 | R1 | |
| 17 | キャップ | C3604 ^B | 1 | Rc1/2 | |
| 16 | 水抜きジョイント | C3604 ^B | 1 | Rc3/4XR1/2 | |
| 14 | プラグ | S20C | 1 | R1/2 | クロメートメッキ |
| 13 | 異径ブッシング | FCMB | 1 | R1XR1/2 | |
| 12 | 油量計 | Assy | 1 | | フロート式HT-1000・G500用 |
| 11 | エア抜きパイプ | STKM | 1 | PC3/4N=18 | 防虫網 |
| 10 | 給油口キャップ | PC | 1 | G2 1/2 | ポリカーボネート |
| 8 | 送油口ソケット | STKM ¹³ _A | 1 | Rc 1 | クロメートメッキ |
| 7 | 送油口ニップル | SGP20A | 1 | R3/4 | クロメートメッキ |
| 5 | 戻り口ソケット | STPG | 1 | Rc 1 | クロメートメッキ |
| 4 | 油量計ソケット | STK | 1 | φ60.5 | クロメートメッキ |
| 3 | エア抜きソケット | STKM ¹² _B | 1 | PC3/4 N=18 | クロメートメッキ |
| 2 | 給油口ニップル | SGP65A | 1 | G2 1/2 | クロメートメッキ |
| 1 | 缶体 | SGHC | 1 | t2.3 | 溶融亜鉛メッキ |

| | | | | |
|------|--------------------------------|-------|-----------|--------------|
| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 記事 |
| 図名 | HT-1000LT-KC型(軽油用) 超長脚手摺り付き | | | 図番 HT-SN88A |
| 尺度 | 製図 山田 | 検図 木下 | 単位 mm | 日付 2005.6.15 |
| 表面処理 | 静電焼付粉体塗装 | | 株式会社 ホクエイ | |