

平面图

A-A'断面图

正面図

|             |                                     |                                            |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 部 材 表       | カスケードガレージ NSG3-4500 (布基礎土間コンクリート仕様) |                                            |
| 屋根・側面壁      | 7A-600                              | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8             |
| 後壁          | NK15R                               | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8             |
|             | 下地                                  | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品 |
| シャッター       |                                     | 亜鉛めっき片面加工鋼板 t=0.5                          |
| 鋼板製棚板 各棟1枚  |                                     | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 成型品         |
| ベース面戸       |                                     | ガルバリウム鋼板 t=0.27                            |
| 化粧枠         |                                     | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 (補強リブ付)     |
| カスケード化粧R    |                                     | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 (補強リブ付)     |
| 前パネル        |                                     | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 (補強リブ付)     |
| シャッター化粧窓    |                                     | PC樹脂製                                      |
| 換気口         |                                     | 開閉式AES樹脂製換気口 318×110                       |
| 水切りベース      |                                     | ガルバリウム鋼板                                   |
| L字カバー       |                                     | PE樹脂製                                      |
| ボルトキャップ     |                                     | PE樹脂製                                      |
| 棚カバー        |                                     | PE樹脂製                                      |
| 化粧枠ジョイントカバー |                                     | AES樹脂製                                     |
|             |                                     | 標準樹脂材 (セ・フ・ア・ラ)                            |

※ 垂直積雪荷重 1.5m に対応した仕様となります。(雪比重  $0.3\text{g}/\text{cm}^3$  の場合となります)  
(本体寸法) 5460

|      |               |
|------|---------------|
| 梁 B1 | □-100x100x3.2 |
| 梁 B2 | □-150x100x4.5 |
| 梁 B3 | □-150x100x3.2 |
| 柱 C1 | □-100x100x6.0 |
| 柱 C2 | □-100x100x3.2 |
| 柱 C3 | □-75x45x3.2   |
| 柱 C4 | □-100x100x3.2 |
| 方柱 V | 2L-40x40x3.2  |

側面図・断面図

背面図